



Descrizione

IMPERMEABILIZZANTE TERRAZZI

Approfondimenti

Specifico per superfici piastrelate al fine di bloccare le infiltrazioni d'acqua. Forma una barriera impermeabile che evita lo sgretolamento della pavimentazione.

Caratteristiche del prodotto

RESISTE AI RAGGI UV

NON INGIALLISCE

TRASPIRANTE

Proprietà fisico-chimiche

	Prodotto	Resa
Colore e Aspetto	Liquido incolore	6-10 mq/lt
Peso Specifico	0,851 kg/lt	
Odore	Caratteristico	
Punto di Infiammabilità	> 21° C.	

Applicato e mantenuto correttamente (con due mani) può durare fino a 24 mesi (applicazione con due mani). Non resiste agli acidi.

Consigli di impiego

APPLICAZIONI

Balconi e Terrazzi piastrellati

COME

- Spazzolare la superficie con POWER CLEAN e acqua per rimuovere i residui. Risciacquare con acqua pulita e attendere 3-4 giorni l'asciugatura completa.
- Applicare il prodotto uniformemente, lasciando asciugare per 3-4 ore, prima di effettuare una seconda stesura del prodotto.

MANUTENZIONE

Mensile e Semestrale: Pulire con POWER CLEAN

NOTE

Il prodotto è PRONTO ALL'USO. I tempi di asciugatura sono nell'ordine delle 12 ore a 25° C. e di 24 ore a 15° C. Non applicare a temperature inferiori a 10° C e sotto il sole diretto. Durante l'asciugatura, proteggere la superficie da acqua e umidità. Si applica con: Rullo a pelo raso – Pennellessa.

Confezioni disponibili

1-2-5lt.

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

SEDE LEGALE
Via Domenico Scarlatti, 26
20124 Milano



Uffici Commerciali e Stabilimento
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI)
info@farmicol.com
Customer Service 02 84505409
www.faren.com