



SCHEDA TECNICA

FILTRO 92 P2

DESCRIZIONE E COMPOSIZIONE

Filtri antipolvere: contro particelle solide e liquide

DATI TECNICI

Offre protezione da particelle solide e liquide: polvere, fumo, aerosol.

Valido per semimaschere con uno o due portafiltri.

Pesot: 24 g.

N.B.: valutare l'ambiente di lavoro prima di scegliere ed utilizzare questo prodotto.

APPLICAZIONI

Settori: Edilizia, carpenteria, industria metallica, tinteggiatura, produzione della plastica, trattamento dei rifiuti (contatto con terra/funghi), agricoltura, medicina (contatto con batteri), industria farmaceutica, piscine, carrozzeria, fonderia, lubrificazione, industria alimentare.



SCHEDA TECNICA

FILTRO 92 P2

MANUTENZIONE/STOCCAGGIO/CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto nel suo imballo, in un posto fresco e ben ventilato, evitando umidità, sporcizia e polvere.

La durata dei filtri è presente su ogni pezzo ed è da considerarsi valida solo se l'involucro è integro.

La data di scadenza è indicata come segue: YYYY/XX(anno/mese)

ISTRUZIONI/METODO DI UTILIZZO

Abbandonare immediatamente l'area di lavoro e cambiare il filtro se, durante l'utilizzo:

- si ha difficoltà a respirare
- ci si sente confusi o storditi
- si annusano o assaggiano contaminanti.

Questo prodotto filtra l'aria contaminata, ma non fornisce ossigeno. Per questo motivo, non deve essere utilizzato quando la concentrazione di ossigeno è minore del 17%

Cod. **151188**



CERTIFICAZIONE

EN 143