



Descrizione

GRASSO AL LITIO

Approfondimenti

Garantisce una perfetta lubrificazione nel tempo e protezione anticorrosiva. Nel settore Automotive, nella Nautica, nell'Edilizia e nell'Agricoltura.

Caratteristiche del prodotto

INFO

DEWATERING

Resiste all'acqua e salsedine

UNIVERSALE

Per qualsiasi impiego di lubrificazione

STABILITA' MECCANICA

Garantita anche in presenza di vibrazioni

Proprietà fisico-chimiche

Colore e Aspetto

Prodotto allo stato fisico

Liquido beige

Peso Specifico

0,68 kg/lt

Odore

Caratteristico

Consigli di impiego

Contiene grasso al Litio purissimo, esteri sintetici di acidi grassi e particolari adesivanti con miscele di oli raffinati. Resiste a temperatura fra 160-180° C. Perfetta lubrificazione e protezione anticorrosiva nel tempo. UNIVERSALE.

COME

Agitare la bomboletta ed erogare direttamente sulla superficie da una distanza di circa 20cm.

Confezioni disponibili

Spray 400ml.

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

SEDE LEGALE
Via Domenico Scarlatti, 26
20124 Milano



Uffici Commerciali e Stabilimento
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI)
info@farmicol.com
Customer Service 02 84505409
www.faren.com