Technical
Data Sheet

Review 2024

# F 54

## GRASSO LUBRIFICANTE AL LITIO

## DESCRIZIONE

Per la lubrificazione di: PARTI MECCANICHE IN METALLO E PLASTICA.
Garantisce una lubrificazione di lunga durata, riducendo il coefficiente di frizione e facilitando il funzionamento delle parti metalliche in movimento.

- **RESISTE AGLI ACIDI E AGLI ALCALI**
- **OTTIMO LUBRIFICANTE E ANTICORROSIVO**
- **OTTIMA STABILITA' TERMICA E MECCANICA**
- **IDROREPELLENTE E ANTIUSURA**
- **RESISTE ALL'ACQUA ANCHE SALATA**

## APPLICAZIONI E UTILIZZO

**ARGANI - POMPE - CARDINI - CATENE - CAVI CERNIERE - CUSCINETTI - MECCANISMI DI FRENI - PIGNONI - PISTONI, ECC.**

**COME**
Pulire le parti da trattare. Spruzzare una quantità sufficiente di grasso spray sulle parti da lubrificare, avendo cura di agitare la bomboletta prima dell'uso.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Aspetto (stato liquido) | Viscoso beige |
| Odore | Caratteristico |
| Densità fase liquida | 0,790 kg/lt |
| Temp. di esercizio | -25/+180°C |
| Durata in magazzino | 24 mesi* |

*con imballo integro e in un ambiente dai 18°C.
Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini

## CODICI - FORMATI

| | |
|---|---|
| Codice Prodotto | 959003 |
| Codice Ean | 8020089959039 |
| Formato | 400ml bombola spray |
| Confezione | 12 bombole |

F54 sistema doppia erogazione

| | |
|---|---|
| Codice Prodotto | 959SDE |
| Codice Ean | 8020089991749 |
| Formato | 400ml bombola spray |
| Confezione | 12 bombole |

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.