

**Descrizione****EMULSIONABILE "MILD EP"****Approfondimenti**

Lubrorefrigerante che disperso in acqua forma un'emulsione "lattescente" stabile. A base minerale, è ideale per lavorazioni di media gravosità su materiali ferrosi e non.

**Caratteristiche del prodotto****VANTAGGI**

ELEVATE PRESTAZIONI

Lunga durata degli Utensili

ELEVATA STABILITA'

Economico nel tempo

IP 287 AL 3%

Protezione dalla corrosione

ESENTE DA AMMINE  
SECONDARIE E FENOLI

Buona compatibilità cutanea

**Proprietà fisico-chimiche**

	<b>Prodotto Concentrato</b>
Colore (ASTM D1500)	Max. 2,5
Peso Specifico a 15°C	0,970 kg/lit
Valore pH al 5%	
Fattore Rifrattometrico	
IP 287	
Contenuto Olio Minerale	55%

**Emulsione**

9.2

1.0

3%

**Note Significative**

Remul 10 è formulativamente all'avanguardia e assolutamente rispettoso delle normative tossicologiche e di carattere igienico-sanitarie.

**Concentrazioni di Utilizzo****Lavorazioni**

Generiche

Medio-Gravose

**Percentuale in Acqua**

Dal 3% al 7%

Dal 8% al 10%

**Confezioni disponibili**

5lt.

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

SEDE LEGALE  
Via Domenico Scarlatti, 26  
20124 Milano



Uffici Commerciali e Stabilimento  
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI)  
[info@farmicol.com](mailto:info@farmicol.com)  
Customer Service 02 84505409  
[www.faren.com](http://www.faren.com)